

POSISJONSliste														
POS	ANT	PNC	BESKRIVELSE	B	D	H	EL 1-FAS		EL 3-FAS		KV	VV	AVL	MERKNADER
							KW(kW)	VOLT(V)	KW(kW)	VOLT(V)	DIA	DIA	DIA	
01 - KONKURRANSEKJØKKEN														
1	6		BENK MED UNDERHYLLE 2900x600MM (UH 2480x500MM)	2900	600	900								EPR
2	12	600306	INDUKSJONSTOPP 2 SONER	325	600	135	3,5	230 V/1N						EPR
3	6		EKSTRAUTSTYR	200	200	200	X	X						NKL
4	6	217820	SKYLINE PREMIUM KOMBIDAMPER 6 GN 1/1	867	775	808			11	380-415 V/3N	3/4"		50mm	EPR
4.1	6	922612	ÅPENT STATIV MED GEIDERE FOR 6 & 10 GN 1/1 OVN	865	705	770								EPR
5	6		MOBIL RFR BENK MED KUM OG BATTERI SAMT UNDERHYLLE	2500	650						X	X	X	NKL
6	6		MOBIL RFR BENK MED UNDERHYLLE B=2000	2000	650									NKL
7	6	691199	PROSTORE KJØLESKAP 470 L 1 DØR 0/+10°	600	700	2040	0,21	230 V/1						EPR
8	18		ARBEIDSSTIKK				X	X						MESSESELSKAP
02 - BACKSTAGE														
10	6		VARMEVOGN - MOBIL				1	230 V						NKL
11	3	726620	BLÅSEKJØLER 15KG 1/1 GN	760	760	970	1	220-230 V/1						EPR
12	1	600042	VACUUMPAKKEMASKIN				1,1	220-230 V/1						EPR
13	1	725322	FRYSESKAP 1 DØR, 670L, -22/-15°C, DIGITALT, R290	710	835	2050	1	220-240 V/1						EPR
14	6		MOBIL RFR BEBK MED UNDERHYLLE B=1500MM	1500	650									NKL
15	6		MOBIL RFR BENK MED UNDERHYLLE B=600MM	600	650									NKL
16	2		KJØLESKAP- PERSONALMAT				0,21	230 V						NKL
03 - OPPVASK														
20	2		INMATATNINGSBENK MED KUM SPRUTSKJERM OG SPYLEDUSJ	1200	745	1170					X	X	X	EPR
21	1	504259	WT-65E G&COPPVASKMASKIN,ISOLERT,1200 D/H	752	755	1567			9,9	400 V/3N	G 3/4"	G 3/4"	20,5 mm	EPR
22	2	865303	UTMATNINGSBENK FOR HETTEMASKIN 1200MM	1200	600	910								EPR

Messeselskapet har vegger og strøm, vann og avløp frem til riggen.

SPENNING:400V N3~ / 230V 3~	
SYMBOLFORKLARING FOR ELECTROLUX PROFESSIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> Hot water Cold water Connection Drain Electricity Electricity derived Interconnection Gas 	<ul style="list-style-type: none"> Interconnection Refgasin Refgasout Refliquidin Refliquidout Refwaterin Refwaterout
SYMBOLFORKLARING FOR ANNEN LEVERANDØR	
<ul style="list-style-type: none"> EI 1-fas enkel stikk 1-fas dobbel stikk 3-fas stikk Datalinje 	<ul style="list-style-type: none"> Varmt vann Kaldt vann Avløp Gass

AVTREKK:

-Avtrekkshetter er tegnet inn som anbefalt plassering i forhold til inntegnet produkt.
Plassering, størrelse og volum beregnes ut fra produktene.
Dette utføres og leveres av tilhørende fag.

SLUK:

Sluk/renner er tegnet inn som en anbefalt plassering i forhold til inntegnet produkt og gangsoner.
Plassering og størrelse må beregnes og leveres av tilhørende fag.

KONTROLLMÅL:

Electrolux tar kontrollmål 8 - 10 uker før installasjonsdato. Endringer som vil påvirker Electrolux sin leveransen, plikter respektive fag å tilbakereportere.

TILKOBLING:

-Produkter ved 400V må ha N-leder.
-Produktene leveres uten ledning, støpsel og gjennomføringsnipler.
FØR tilkobling - SJEKK STRØMART på produktet.

TILKOBLINGSPUNKT:

-Alle symboler viser tilkoblingspunkt på produktet.

PRODUKTINSTALLASJON:

-All installasjon av produkter skal utføres etter gjeldende normer, forskrifter samt etter dokumentasjon fra produsent.
Gjelder samtlige fag.
-Jordfeilbryter må beregnes i forhold til effekten på produktet.
-Vi tar forbehold om installasjonsdata på produkter som ikke inngår i Electrolux sin leveranse.